



Karakteristike

4 brzine ventilatora, Turbo režim, Zaštita od hladnog zraka, Tihi režim, Grijanje na 8°C, Ugodno hlađenje, Nezavisno odvlaživanje, Automatski režim, Uključivanje/isključivanje displeja, Brzo hlađenje i brzo grijanje, Inteligentno odmrzavanje, Dugme za hitne slučajeve, Zaštita od rđe, Zaštita od rđe za unutrašnje cevi isparivača, Zaštita od rđe za spoljašnje cevi kondenzatora, Pokretanje pri širokom rasponu napona, Zaključavanje za djecu, Detekcija curenja rashladnog fluida, Predgrijavanje kompresora, Automatsko ponovno pokretanje, Samodijagnostika, Memorija položaja žaluzine, Dvostruka drenaža, Filter koji se lako pere, I Set, Zlatni Fin premaz, Skriveni displej, Samočišćenje, Samočišćenje (spoljašnja jedinica), Zdravstveni filter, Sleep režim, ECO, Tajmer, GEN režim, AI ušteda energije 2.0, Grijanje na niskim temperaturama (-20°C), Držač za daljinski upravljač, Poklopac ventila

Kapacitet		9000BTU	
Napajanje		220-240V~/50HZ	
Režim rada	V/Hz	Hlađenje	Grijanje
Nominalni kapacitet		2500W(300~3200)	2600W(300~3300)
Ulazna snaga	W	800W(150~1300)	750W(150~1250)
Ulazna struja	W	3.6A(0.8~5.8)	3.4A(0.8~5.6)
SEER/ Energetska klasa	A	6,1 A++	/
SCOP/ Energetska klasa - prosječna		/	4,0/A+
SCOP/ Energetska klasa - grijanje		/	5.1/A+++
Radni opseg		16-53°C	-20-30°C
Potrošnja energije (godišnje, na osnovu standardnih rezultata ispitivanja)	°C	145	/
Potrošnja energije (godišnje, na osnovu standardnih rezultata ispitivanja) - prosječna	kWh	/	792
Potrošnja energije (godišnje, na osnovu standardnih rezultata ispitivanja) - grijanje	kWh	/	660
Odvlaživanje / isušivanje	Kg/h	0,9	
Stepen zaštite (IN) / (OUT)	(IP)	IPX0/IPX4	
Stepen električne zaštite (IN) / (OUT)	Class I / Class II	I/I	
Maksimalna potrošnja	W	1640	
Maksimalna struja	A	7.5	
Kompresor	Model	LAMDA	
	Tip	Rotary	
	Brand	FTz-AN075ACBA-A	
Unutrašnja jedinica	Protok zraka	m3/h	500
	Nivo buke dB	dB(A)	30-48
	Neto dimenzije	mm	680x252x215
	Bruto dimenzije	mm	750x312x272
	Neto / Bruto težina	Kg	7/8.5
Spoljašnja jedinica	Nivo buke dB	dB(A)	61
	Neto dimenzije	mm	720*299*473
	Bruto dimenzije	mm	777x333x530
	Neto / Bruto težina	Kg	18/21
	Tip plina		R32
	Količina plina	Kg	0,39
	GWP		675
	tCO ₂ eq.		0,26
	Maksimalni pritisak	Mpa	4.2/1.9
Cijevi	Tečna / plinska	mm	Dg4/Dg8(1/4-3/8)
	Maksimalna dužina / Visinska razlika	m	15/5